



ATG5-E200-300
ATG5-E350

***Extension de l'OUTIL pour le
PELAGE du
REVETEMENT PE sur TUBE ACIER***

**EXTENSION aux DN200, 250, 300 et 350 pour l'OUTIL ATG5
DN50-150 de PELAGE du REVETEMENT PE des tubes aciers**

Développé en collaboration avec GRDF Angers, GRTgaz Brignais et
GRDF-DTI, Mr Patrick LOUET
Fiche guide : MOUP 991

**ATG5-E200-300
ATG5-E350**

OBJECTIF :

Mettre à la disposition des exploitants un complément d'outil leur permettant de réaliser le décapage "à froid" des canalisations acier revêtues PE du DN200 au DN350

PRINCIPE et DESCRIPTION :

- Chaîne mécanique à modules permettant de l'adapter aux diamètres : DN200, 250, 300 et 350
- S'adapte par emboîtement sur la tête de l'outil ATG5 DN50-150
- Molette de réglage de la vitesse d'avancée de l'outil
- Modules sur roulement à bille pour faciliter l'utilisation de l'outil sur les grands calibres
- Clé de serrage permettant de positionner correctement l'ensemble sur la canalisation

AVANTAGES :

- Outil fonctionnant "à froid", évitant les risques liés à l'utilisation d'une source de chaleur pour le décollement des revêtements PE
- Élimine le décollement collatéral du revêtement lorsqu'une source de chaleur est utilisée
- Génère un chanfrein doux sur l'entrée et la sortie du décapage
- Décapage net jusqu'à l'acier en une seule passe même sur les revêtements PE "tri-couches"
- Ne nécessite aucune source d'énergie et un seul agent pour être manœuvré
- Extension permettant à l'outil de couvrir tous les diamètres du DN50 à 350 pour un encombrement réduit (200 mm périphérique)
- Simple et rapide d'emploi

CONDITIONS D'APPLICATION :

- Usage strictement réservé au décapage des canalisations acier revêtues PE
- Adéquation entre le DN de la canalisation à décapage et la capacité de l'outil : DN50 à 350
- Mise en œuvre sur des canalisations propres (nettoyage au chiffon)
- Respect des spécifications techniques et règles de sécurité édictées par GRDF, concernant les opérations de décapage et de préparation de surface des canalisations acier revêtues PE
- Respect du mode opératoire du constructeur joint à chaque outil

RAPPEL : L'outil d'épluchage ATG5 avec ou sans ses extensions ne sera mis en œuvre qu'une fois assurées les opérations d'identification et de différenciation prescrites dans la note de mesures conservatoires éditée par GRDF le 17 janvier 2014

GAMME :

Désignation	Réf.	Poids	N° GRDF
Extension DN200-300	ATG5-E200-300	9 kg	08 82 087
Module extension DN350	ATG5-E350	1 kg	08 82 088
Clé de serrage extension	ATG5_CLESERRAGE	200 g	08 82 089
Broche à bille modules	ATG5_EBROCHE	100 g	08 82 090
Poignée modules	ATG5_EPOIGNEE	100 g	08 82 091

PRIX : produit référencé sous APACH