



***VEILLEUSE PROPANE "LUCIOL" pour
TORCHERES "OLYMP"
MPB 25 et MPC 25 et 50
AVEC ou SANS BRULEURS "AEM"***

**VEILLEUSE PROPANE "LUCIOL" pour TORCHERES "OLYMP"
MPB 25 et MPC 25 et 50
AVEC ou SANS BRULEURS "AEM"**

Fiche guide : MATOR021

Autorisation d'emploi EDF/Gaz de France Distribution N° 2009-004/GB/Temp

OBJECTIF :

Mettre à la disposition des exploitants un matériel approprié et spécifique au respect des obligations liées aux opérations de mise en gaz, de décompression et de torchage sur réseau

PRINCIPE et DESCRIPTION :

- Construction et équipements conformes aux spécifications EDF/Gaz de France Distribution SOUP110, et aux normes des constructions spécifiques au propane, garantissant leur compatibilité avec les matériels standards en usage
- La tête de veilleuse "LUCIOL" intègre un bec propane, et un crochet permettant sa fixation par emboîtement sur la torchère (avec ou sans brûleur AEM), quelle qu'en soit la marque, le diamètre et la pression d'utilisation (maxi 25 bars)
- Le tube allonge est pourvu d'un étrier équipé d'une sangle "velcro" permettant l'accrochage de la partie inférieure sur le tube de torchère
- Ensemble en acier, peinture laquée cuite au four
- A l'extrémité basse, une poignée/robinet permet la régulation du débit de gaz. Elle est équipée d'un **raccord tournant** et de l'about mâle du **coupleur rapide STAUBLI**
- Chaque veilleuse est identifiée par gravage sur l'étrier de velcro
- Le flexible inox 5 mètres est équipé à une extrémité du détendeur propane et à l'autre extrémité du **coupleur rapide femelle STAUBLI**. Il est identifié par gravage sur la tulipe de sertissage
- L'ensemble peut être conditionné soit dans le même sac que la torchère, soit dans un sac de toile proposé en option
- Chaque ensemble veilleuse "LUCIOL" est livré avec un **pistolet étinceleur** permettant son allumage
- Alimentation : Bouteille propane 5 kg

AVANTAGES :

- Montage polyvalent sur tube de torchère ou sur brûleurs AEM
- Allumage garanti sans pénétrer en zone ATEX
- Ré-allumage garanti même en cas de décrochement ou extinction de la flamme
- Poignée de réglage avec raccord tournant et raccord Staubli

CONDITIONS D'APPLICATION :

- L'adéquation entre la fonction recherchée et la fonction des veilleuses "LUCIOL"
- Le respect des spécifications techniques et règles de sécurité édictées par EDF/Gaz de France Distribution, concernant les opérations de mise en gaz, décompression et torchage sur réseau gaz

ACCESSOIRES :

- Sac de transport pour veilleuse (en option)
- Pistolet étinceleur pour allumage (fourni)



GAMME :

Désignation	Réf.	Poids/Kg	N° de Nomenclature
- Veilleuse "Luciol" complète	LUCIOL	4,5	à venir
- Sac de transport	SAC/LUCIOL	1,5	